

0	SPS250H	SPS350H	SPS450H	SPS600H
Максимальная скорость сканирования, м/с	10	14	14	14
Максимальная скорость построения, г/ч	80	160	200	240
Диаметр пятна лазера, мм	≤ 0.18	0.07--0.5mm (регулируемый)		
Размер области построения, мм	250 X 250 X 150	350 X 350 X 350	450 X 450 X 350	600 X 600 X 400
Точность	±0.1mm(L ≤ 100mm) or ±0.1% *L(L>100mm)			
Толщина слоя (регулируемая), мм	0.05 ~ 0.2			
Габаритные размеры, мм	1260 X 830 X 1680	1370 X 950 X 1950	1470 X 1050 X 1950	1620 X 1200 X 2030
Мощность, кВт	2,5	3	3	3
Програмное обеспечение	RPmanager/RPdata/MagicsBP/Win7			
Вес машины (без учета материала), кг	720	840	880	1050
Количества материала в комплекте поставки, кг	25	80	120	230
Лазер	PULSE-355-1W	AOC : FOTIA-355-3W-50K (PULSE-355-3AH)		
Оптическая система	Static SFL01	Dynamic VariSCAN20 (DF20-DBP)		
Сканирующая система	SCANcube10 (i10-DBP)	HurrSCAN II 10 (F10-DBP)		